



BWT CP-3030

- Solución de mantenimiento oxidante para todos los sistemas hidráulicos
- Suave para los materiales, sin cloro
- Prevenir y eliminar los depósitos



BWT CP-5001

- Eliminación de la cal y el óxido
- Adecuado para sistemas y equipos de acero inoxidable, materiales ferrosos no aleados y de baja aleación, cobre o latón

## SOLUCIÓN DE LIMPIEZA OXIDANTE

### BWT CP-3030

**Efectos:** Limpieza oxidativa para prevenir y eliminar los depósitos.

**Aplicación:** Agente limpiador sin cloro y respetuoso con los materiales para sistemas hidráulicos que deben protegerse contra los depósitos.

**Propiedades:** BWT CP-3030 es un líquido claro e incoloro.

- Densidad (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C 1.0
- Punto de solidificación 0 °C
- Valor del pH 2.5

**Almacenamiento:** Bien cerrado. Mantener alejado de sustancias inflamables y agentes reductores. Mantener alejado de sustancias inflamables y agentes reductores.

**Dosificación:** Concentración de aplicación habitual de 1000 – 5000 ml/m<sup>3</sup> con un tiempo de exposición de aprox. 2 horas, dependiendo de la carga y la calidad del agua.

BWT CP-3030	1 kg	5 kg	20 kg
Código de producto	3038.00	3038.01	3038.02

La hoja de datos de seguridad está disponible en [www.msds-sys.net](http://www.msds-sys.net).

## SOLUCIÓN DE LIMPIEZA ÁCIDA

### BWT CP-5001

**Efectos:** Limpieza mediante la disolución de la cal con la formación de CO<sub>2</sub>.

**Aplicación:** Para calentadores de agua instantáneos, calderas, intercambiadores de calor, así como tuberías y otros equipos de acero inoxidable, materiales ferrosos sin y con baja aleación, cobre o latón.

**Propiedades:** BWT CP-5001 es una solución casi incolora con un olor acre.

- Densidad (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C 2.23
- Punto de solidificación -20 °C
- Valor del pH <1

**Almacenamiento:** Bien cerrado.

**Dosificación:** 1 kg de BWT CP-5001 disuelve unos 300 g de piedra caliza. Temperatura de trabajo favorable entre 20 y 40 °C. Tiempo de exposición entre 0,5 y 6 horas, dependiendo del grosor del revestimiento. Si es necesario, use el dispositivo de descalcificación rápida KalkEx-Mobil. Durante la limpieza, asegúrese de que el gas pueda escapar.

BWT CP-5001	20 kg
Código de producto	3039.00

La hoja de datos de seguridad está disponible en [www.msds-sys.net](http://www.msds-sys.net).