



## CILLIT® NAW

- Post-tratamiento por pasivación inhibidora de la corrosión
- Para todas las instalaciones y equipos químicamente limpiados de diferentes materiales



## CILLIT® NEUTRA

- Producto líquido de limpieza para neutralizar los disolventes Cillit® usados
- Para aumentar el pH y neutralizar las aguas residuales ácidas

### AGENTE PASIVANTE

## Cillit® NAW

**Efectos:** Inhibición de la corrosión por la formación de una película de pasivación.

**Aplicación:** Para superficies metálicas después de la limpieza química, en calderas, calentadores instantáneos de agua, tuberías, circuitos de refrigeración, precalentadores, sobrecalentadores, refrigeradores y condensadores.

**Propiedades:** Cillit® NAW es una solución verdosa de baja viscosidad.

- Densidad (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C 1.16
- Valor del pH 13.0

**Almacenamiento:** Bien cerrado.

**Dosificación:** Cillit® NAW debe ser diluido en una solución al 5% antes de su uso. Para el tratamiento de pequeños electrodomésticos, haga circular la mezcla preparada durante unos minutos utilizando un dispositivo de descalcificación rápida. Cuando se llenan grandes sistemas, se deja actuar de media a una hora. Luego enjuague los sistemas y póngalos en funcionamiento inmediatamente. En caso de paradas de varios días, la solución Cillit® NAW puede dejarse en la planta hasta que se vuelva a poner en funcionamiento; ofrece una protección temporal contra las paradas (almacenamiento húmedo).

Cillit®-NAW	20 kg
Código de producto	3046.00

La hoja de datos de seguridad está disponible en [www.msds-sys.net](http://www.msds-sys.net).

### AGENTE NEUTRALIZANTE

## Cillit® Neutra

**Efectos:** Aumento del pH por alcalinización.

**Aplicación:** Neutralización de los disolventes Cillit® usados y otros efluentes ácidos de las plantas de decapado, desmineralización y decarbonización.

**Propiedades:** Cillit® Neutra es una solución azul-violeta de baja viscosidad.

- Densidad (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C 1.27
- Valor del pH 14

**Almacenamiento:** Bien cerrado.

**Dosificación:** Cantidades indicativas necesarias para la neutralización de disolventes no utilizados: Aproximadamente 1,3 kg de Cillit® Neutra para la neutralización de 1 kg de Cillit® FFW/TW Aproximadamente 2,8 kg de Cillit® Neutra para neutralizar 1 kg de desincrustante Cillit®. Para neutralizar las mezclas de disolventes utilizadas, se suele necesitar entre 1 y 3 kg de Cillit® Neutra por cada 100 l de mezcla.

Cillit® Neutra	25 kg
Código de producto	3047.00

La hoja de datos de seguridad está disponible en [www.msds-sys.net](http://www.msds-sys.net).